

Standardowy sposób przygotowywania prac do druku przez Drukarnię Leyko

1. Robimy naddruk koloru czarnego.
2. Dodajemy zalewki.
3. Robimy cofnięcie kolorów CMY przy białych obiektach na tle wielokolorowym, zawierającym 100% czarnego.
4. Jeśli praca ma być drukowana w CMYK-u, automatycznie zamieniamy na RIP-ie kolory RGB i Pantone na CMYK. Nie mają wtedy Państwo kontroli nad kolorami. Po zamianie można podejrzeć składowe kolorów na ozalidach elektronicznych, czyli plikach PDF, TIF lub JPG.
5. Akceptacja elektroniczna może odbywać się w postaci zripowanego, wielostronicowego pliku PDF lub w postaci arkuszy z impozycją. Do każdej pracy robimy ozalidy w postaci wydruku papierowego.
6. W przypadku akceptacji ozalidów papierowych, po naniesieniu poprawek robimy nowe wydruki. Klient akceptuje zawsze ostateczne ozalidy.
7. Wykonujemy odpłatnie proofy kolorystyczne formatu A4, A3 i A2. Jeśli jest to możliwe to prosimy o przygotowanie pliku do proofa o szerokości 42,5 cm co odpowiada szerokości naszej roli papieru. Proofy dla druku na papierach powlekanych robimy w oparciu o profil referencyjny CoatedFOGRA39.icc, a dla druku na papierach niepowlekanych w oparciu o profil ISOUncoated.icc
8. Stosujemy raster łańcuchowy o kątach: C 22°, M 52°, Y 8°, K 81°
9. Dla papierów niepowlekanych (offsetowych) stosujemy liniaturę 133 lpi, dla wysokogatunkowych papierów niepowlekanych 150 lpi, dla papierów powlekanych (kreda matowa i błyszcząca) 175 lpi
10. Proofy dostarczane przez klienta będą przez nas zmierzone i muszą spełniać następujące warunki:
 - Na proofie musi być umieszczony standardowy pasek kontrolny Ugra/Fogra Medienkeil, lub inny pasek uzgodniony z nami.
 - Musi być opis zawierający profil referencyjny dostosowany do papieru na jakim będzie wykonywany druk. Zalecamy stosować profile: CoatedFOGRA39.icc i ISOUncoated. Stosowanie innych profili proszę uzgodnić z nami.
 - Wynik pomiaru nie może przekroczyć następujących wartości ΔE : dla CMYK 2,5, średnia 4, papier 3, max 6.
11. Wzory nie spełniające powyższych wymagań będą traktowane jako ogólna wskazówka dla drukarza, a nie jako proof kontraktowy. Należy również pamiętać, że folia i lakier UV zmieniają kolorystykę.
12. Profile zalecane przez nas dostępne są na naszej stronie internetowej.

Odpłatnie możemy wykonać poprawki w plikach lub przekształcić pliki otwarte na pdf.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 12 260 94 31, kom. 500 006 761, 12 260 94 11
e-mail: ctp@leyko.pl